

Tehnisko datu lapa

Alfa Primer PRO

Produkta apraksts:

Alfa Primer PRO izmanto būvniecības nozarē kā efektīvu gruntējumu, vaļēju, absorbējošu, šķiedrvielu un smilšainu virsmu apstrādei, gatavojoties gala piemērotu blīvējuma lentes un blīvējuma materiālu beigu pielietojumam.

Ūdeņainais gruntējums ir ērti izmantojams, un tas veido plānu, ātri izšūstošu pārklājuma slāni, neapgrūtinot uzstādītāja elpošanu.

Tehniskie dati:

Izejvielas:	dispersija uz poliakrilāta bāzes
Krāsa:	pienbalts
Viskozitāte:	viegli piemērojams (500 - 1000 mPa)
pH vērtība:	nedaudz skābs (4,0 - 5,0)
Minimālā pārklājuma slāņa rašanās temperatūra:	apm. 0 ° C
Blīvums:	1,02 kg / l
Uzglabāšanas laiks:	6 mēneši, izmantot līdz 4 nedēļas pēc atvēršanas
Pildījuma svars:	1,0 kg

Lai panāktu nevainojamu pielipšanu ar teicamu stiprību, visos gadījumos sekojiet rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.

**Alfa GmbH, Dr Rudolf-Schieber-Str. 11-15, 73463 Westhausen / Vācija
Tālrunis: +49 (0) 7363 95446-0, Fakss: +49 (0) 7363 95446-25
www.alfa-direct.com**

Šajā datu lapā sniegtā informācija ir ticama. Produkts ir pakļauts tehniskām izmaiņām. Mēs informēsim savus klientus par jebkurām izmaiņām, kuras tiek veiktas šim produktam, lai uzlabotu un mainītu tā īpašības, tādējādi ietekmējot produkta veiktspēju.

Tā kā mēs nevaram aptvert visus iespējamus mūsu produkta pielietošanas veidus, ne arī izmantošanas virsmas, apstākļus un metodes, netiek dotas nekādas garantijas attiecībā uz mūsu produkta iedarbības kvalitāti. Pircējam ir pienākums pašam veikt pārbaudi, lai noteiktu šī produkta piemērotību konkrētam mērķim.