

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

No.2



1. PRODUKTS

«BELTERMO ultra» saskaņā ar EN13171+A1:2015 "Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Rūpnieciski ražoti kokšķiedras (WF) izstrādājumi, specifikācija"

2. PRODUKTA APRAKSTS

Nominālais blīvums: $\rho_{dry} = 180 \text{ kg/m}^3$

Nominālais biezums: 50mm; 52mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 140mm; 150mm; 160mm;

Nominālais garums: 2475 mm

Nominālais platums: 575 mm

Partijas identifikācijas numuru skatīt uz produkta etiķetes.

3. PAREDZĒTS LIETOT

Ēku siltumizolācija

4. RAŽOTĀJS

JSC«Mozyr Wood Processing Complex» 120a, Sotsialisticheskaya Str., Mozyr Gomel region, 247760, The Republic of Belarus Tel: +375236208829

Fax: +375236208211

E-mail: info@moz-dok.by

5. PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS

NPD

6. SISTĒMAS VAI SISTĒMU NOVĒRTĒJUMS UN KONSTRUKCIJAS PRODUKTA KVALITĀTES PĀRBAUDES.

Sistēma 3

7. IESAISTĪTĀS INSTITŪCIJAS

NB2040 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU «FORESTAND WOOD PRODUCTS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE» TESTĒŠANAS LABORATORIJA (TESTA ZIŅOJUMI NO1261/2014, K16/2014, NO1262/2014, K17/2014, NO1307/2014, K24/2014, NO1306/2014, K22/2014) UN NB 1688 «VGTU TERMOIZOLIĀCIJOS MOKSLO INSTITUTAS» (TESTA ZIŅOJUMI NO. 1688-CPR-1418, NO. 1688-CPR-1419, NO. 1688-CPR-1434, NO. 1688-CPR-1439, NO. 1688-CPR-1525) VEIC PRODUKTA TESTĒŠANU.

8. TEHNISKĀ NOVĒRTĒJUMA IESTĀDE

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠĪBU RAKSTUROJUMS



Svarīgās īpašības		Novērtējums	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ugunsdrošība		E klase	EN13171+A1:2015
Kaitīga vielu radīšana telpās		NPD	
Akustiskās absorbcijas indekss		NPD	
Akustiskās absorbcijas indekss (grīdām)	Dinamiskais neelastīgums	NPD	
	Biezums, d_L	NPD	
	Saspiežamība	NPD	
	Pretestība gaisa plūsmai	NPD	
Tiešās skaņas izolācijas indekss	Pretestība gaisa plūsmai	NPD	
Ilgstošā kvēlojoša degšana		NPD	
Termiskā pretestība	Siltumvadītspēja	$\lambda_D = 0,042 \text{ W/mK}$	
	Termiskā pretestība pie nominālā biezuma 52 mm	$R_D = 1,24 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	
	Biezumā pielāide	T4	
Ūdens caurlaidība	Ūdens absorbcija	WS 1,0	
Ūdens tvaiku caurlaidība	Ūdens tvaiku brīva izkļūšana	NPD	
Saspiešanas spēks	Materiāls saspiežams ar spēku vai elastīgi	CS(10/Y)100	
	Punkta slodze	NPD	
Materiāla izturība pret karstumu, laika apstākļiem, novecošanu/degradāciju	Vispārējā izturība	NPD	
	Siltuma izturība pret karstumu, laika apstākļiem, novecošanu/degradāciju	Termiskā izturība un siltuma vadāmība	
	Telpiskā stabilitāte	NPD	
	Telpiskā stabilitāte specifiskā temperatūrā	NPD	
	Telpiskā stabilitāte specifiskā temperatūrā un mitrumā	NPD	
	Vispārējā izturība	NPD	
Elastīgums	Perpendikulārais elastīgums	NPD	
	Paralēlais elastīgums	NPD	
Kompresijas spēka izturība pret novecošanos/degradāciju	Elastīgl izturīgs	NPD	

10. Licences

Produkta parametris, kas norādīti 1. un 2. punktā, saskaņā ar 9. punkta deklarētajiem rādītājiem. Par šo īpašību deklarāciju pilnībā atbilst vienīgi ražotājs, kā tas norādīts 4. punktā.

Paraksts ražotāja vārdā:

Mrs. Tamāra Šumskaja (Tamara Shumskaya), kvalitātes kontroles vadītāja.

Mazira. 05.05.2017

Paraksts _____
