

ISOVER KV-041R_L15

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr.: 0809-CPR-22001200-B201-2022/06/02

1. Unikālais izstrādājuma atpazīšanas apraksts:

ISOVER KV-041R_L15

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

Siltumizolācija ēkām

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese saskaņā ar 11. artikula 5. paragrāfu:

Saint-Gobain Finland Oy
P.O Box 70, FI-00381 Helsinki, Finland
www.isover.fi

4. Noteiktos gadījumos pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktadrese:

N/A

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:

AVCP 1 sistēma - Ugunsreakcija (degamība)
AVCP 3 sistēma - pārējie raksturlielumi

6. Saskaņotais standarts:

Atbilstības sertifikāts Nr. 0809 - saskaņā ar standartu EN14064-1:2018.
Būvizstrādājuma tipa noteikšana tika veikta, balstoties uz tipa testu (tai skaitā paraugu ņemšanu), sākotnējo ražotnes un rūpnīcas kvalitātes kontroles pārbaudi, nepārtrauktu ražošanas procesa kontroles uzraudzību un novērtēšanu saskaņā ar pirmo sistēmu un iesniegto ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu. Minētā testēšanas laboratorija ir veikusi arī visus attiecīgos testu ziņojumus par citām deklarētajām īpašībām saskaņā ar saskaņoto standartu.

Izsniedzējs:

Eurofins Expert Services Oy (pilnvarotā iestāde nr. 0809).

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi		Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija (degamība)	Ugunsreakcija (degamība) - Eiroklase	A2-s1, d0
Ūdens caurlaidība	Ūdens absorbcija	NPD
Bīstamu vielu emisija iekštelpās	Bīstamu vielu emisija	(a)
Akustiskās absorbcijas indekss	Skaņas absorbcija	NPD
Termiskā pretestība	Siltumvadītspēja	$\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$ pie 29 kg/m ³
	Biezums	Skat. tabulu pielikumā
Ūdens tvaika caurlaidība	Ūdens tvaika difūzijas pretestība	MU1
Nepārtraukta kvēlojoša degšana	Nepārtraukta kvēlojoša degšana	(b)
Ugunsizturības ilgums pret novecošanos/ degradāciju	-	A2-s1, d0
Siltumizturības ilgums pret novecošanos/ degradāciju	Siltumvadītspēja	$\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$ pie 29 kg/m ³
	Sēšanās klase	S2

NPD	Nav noteikta veiktspēja.
(a)	Eiropas testa metodes vēl tiek izstrādātas.
(b)	Testa metode tiek izstrādāta, un standarts tiks grozīts, kad tas būs pieejams.

Iepriekš identificētā produkta veiktspēja atbilst deklarēto sniegumu kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar ES regulu Nr. 305/2011. Par izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3.punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā



Jussi Jokinen, ražošanas vadītājs

2.6.2022

1.pielikums
Īpašību tabula

Īpašību tabula bēniņu siltināšanai		
MW-EN14064-1-S2-MU1		
Iepakojuma svars	345	kg
Trieciena blīvums	29	kg/m ³
Deklarētā siltumvadītspēja, λ_D	0,041	W/mK

Deklarētā termiskā pretestība	Materiāla biezums pēc sēšanas	Minimālais iestrādes biezums	Minimālais svars uz laukuma vienību	Minimālais iepakojuma iestrādes koeficients
R(m ² *K/W)	(mm)	(mm)	(kg/m ²)	(maisi/100 m ²)
5,0	205	220	6,4	1,8
5,5	226	240	7,0	2,0
6,0	246	260	7,5	2,2
6,5	267	280	8,1	2,4
7,0	287	305	8,8	2,6
7,5	308	325	9,4	2,7
8,0	328	345	10,0	2,9
8,5	349	370	10,7	3,1
9,0	369	390	11,3	3,3
9,5	390	410	11,9	3,4
10,0	410	435	12,6	3,7
10,5	431	455	13,2	3,8
11,0	451	475	13,8	4,0
11,5	472	500	14,5	4,2
12,0	492	520	15,1	4,4
12,5	513	540	15,7	4,5
13,0	533	560	16,2	4,7
13,5	554	585	17,0	4,9
14,0	574	605	17,5	5,1