

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Majpell 25 8520-150050/300050/ – Vers.1.0

Nr. DoP-20-852-00

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

8520-150050

8520-300050

2. Apzīmējums identifikācijai:

Majpell 25

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo skaņoto specifikāciju, kā paredzējis ražotājs

Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes – Plastmasas un gumijas tvaika izolācijas slāņi – Definīcijas un raksturlielumi – EN 13984

4. Ražotāja nosaukums un adrese:

SIGA Cover AG
Rüt mattstrasse 7
6017 Ruswil
Šveice

5. Pilnvarotais pārstāvis:

Sylvia Flaig – Kvalitātes uzraudzības vadītājs

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma:

AVCP 3

7. Paziņotā iestāde:

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301

veica novērtēšanu un pārskatīšanu saskaņā ar sistēmu “3” un izdeva:
testēšanas pārskatu

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības


Raksturlielums	Ekspluatācijas īpašības	Apakšējā tolerance	Augšējā tolerance	Vienība	Testēšanas metode
Garums	50	50	51	m	EN1848-2
Platums	1500	1495	1505	mm	EN1848-2
	3000	2995	3005		
Masa (noapaļota)	121	117	127	g/m ²	EN1849-2
Maksimālais stiepes spēks (gareniski)	180	160	-	N/50mm	EN12311-2
Maksimālais stiepes spēks (šķērsām)	180	160	-	N/50mm	EN12311-2
Pagarinājums pie maksimālā stiepes spēka (gareniski)	85	40	130	%	EN12311-2
Pagarinājums pie maksimālā stiepes spēka (šķērsām)	85	40	130	%	EN12311-2
Pārraušanas izturība (naglas trieciens) (gareniski)	180	130	-	N	EN12310-1
Pārraušanas izturība (naglas trieciens) (šķērsām)	200	160	-	N	EN12310-1
Ūdens tvaiku caurlaidība	25	20	30	m	EN1931/EN12572
Ūdens tvaiku caurlaidība – pēc vecināšanas	atbilstoša				EN1931/EN1296
Ugunsdrošības klase	E			Klase	EN 13501-1
Izturība pret ūdens caurlaidību	W1			Klase	EN1928
Izturība pret ķīmisko vielu iedarbību/ izturība pret sārmiem	NPD				EN1847/ EN12311-2

Lietusūdens necaurlaidība	NPD				EN12691
Bīdes izturība	NPD				EN12317-2
Bīstamās vielas	nav				

9. Produkta īpašības saskaņā ar 1. un 2. punktu atbilst deklarētajai ekspluatācijai atbilstoši 8. punktam.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Sylvia Flaig – Kvalitātes uzraudzības vadītājs



Ruswil, 17.09.2020