

# Produkta datu lapa

## SIGA-Rissan®



Aktualizēts: 29.05.2018

Izplatītājs: SIGA

Pielietošanas instrukcija: skatīt rokas grāmatu

Konstrukcija: armēta speciāla PE plēve, elastīga, zaļi caurspīdīga, ar SIGA augstas veiktspējas līmvielu

Iepakojums: Rissan 60 10 ruļļi kastē  
Rissan 100 6 ruļļi kastē  
Rissan 150 4 ruļļi kastē

### Raksturlielumi:

		Standarti	Mērvienības	Vērtības
Izmēri	garums/platums garums/platums garums/platums	Rissan 60 Rissan 100 Rissan 150	m m m	25/0,06 25/0,10 25/0,15
Temperatūras izturība			°C	no -40 °C līdz +100 °C
Iestrādes temperatūra			°C	no -10 °C
Difūzijas ekvivalents gaisa slāņa biezums $s_d$		EN 1931	m	40
Gaisa necaurlaidība: Salaidumu caurlaidības koeficients Lineārās atsauces gaisa caurlaidība	a-vērtība $Q_{1000}$ -vērtība	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0,1 ≤ 0,25
Ilgmūžība	augstas noturības līmviela, neizžūst un nekļūst trausla, jo nesatur kaučuku, gumiju vai šķīdinātājus, droši un stabili absorbē konstrukcijas kustības			
Uzglabāšana	neierobežota			