

[illegible]

IEPAKOJUMS

HOCH XPS plāksnes tiek iepakotas iepakojumā, kas ietīts plastmasas plēvē, un pēc tam tiek uzglabātas uz paletes.

XPS plāksnes biezums [mm]	IEPAKOJUMS			
	Plākšņu skaits iekāojumā [gab.]	Plākšņu platība vienā iepakojumā [m ²]	Plākšņu tilpums vienā iepakojumā [m ³]	Iepakojuma augstums [m]
20	20	15	0,3	0,4
30	14	10,5	0,315	0,42
40	10	7,5	0,3	0,4
50	8	6	0,3	0,4
60	7	5,25	0,315	0,42
80	5	3,75	0,3	0,4
100	4	3	0,3	0,4
120	4	3	0,36	0,48
140	3	2,25	0,315	0,42
150	3	2,25	0,3375	0,45
160	3	2,25	0,36	0,48
180	2	1,5	0,27	0,36
200	2	1,5	0,3	0,40

PALETE				
Iepakojumu skaits uz paletes [gab.]	Plākšņu skaits uz paletes [gab.]	Plākšņu platība uz paletes [m ²]	Plākšņu tilpums uz paletes [m ³]	Augstums ar gulšņiem [m]
12	240	180	3,6	2,48
12	168	126	3,78	2,60
12	120	90	3,6	2,48
12	96	72	3,6	2,48
12	84	63	3,78	2,60
12	60	45	3,6	2,48
12	48	36	3,6	2,48
10	40	30	3,6	2,48
12	36	27	3,78	2,6
10	30	22,5	3,375	2,33
10	30	22,5	3,6	2,48
14	28	21	3,78	2,6
12	24	18	3,6	2,48

PLĀKŠŅU GABARĪTU IZMĒRI		
Malu apdare	Garums [mm]	Platums [mm]
I	1 250	600
L	1 265	615
PW	1 265	615

PRODUKTA PIELIETOJUMS:

Siltumizolācija būvniecībā:

- pamatu un pagraba sienu siltumizolācija,
- grīdu un grīdas segumu siltumizolācija,
- ēku fasāžu siltumizolācija,
- iekšējo sienu siltumizolācija,
- slīpo jumtu un apvērsto jumtu (plakano jumtu) siltumizolācija,
- terašu un balkonu siltumizolācija.

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

Galvenās XPS plākšņu priekšrocības ir:

- ļoti zems siltumvadītspējas koeficients,
- slēgto šūnu struktūra, kas nodrošina ļoti zemu absorbcijas spēju,
- augsta spiedes izturība,
- plākšņu uzstādīšanas ērtums,
- pilnīga otrreizējā pārstrāde (bez atkritumiem),
- ar gaisu piepildīta šūnu struktūra laika gaitā saglabā stabilu siltumizolācijas veiktspēju,
- Ražots Polijā.

TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA

Nav atļauts pārvadāt XPS plāksnes kopā ar citiem materiāliem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt mehāniskās vai fizikālās un ķīmiskās īpašības, piemēram, šķīdinātājiem, krāsām, degvielām vai citiem bīstamiem materiāliem, kas var pārvietoties kravas nodalījumā. Kravas nodalījumā, kurā atrodas XPS plāksnes, ir obligāti aizliegts smēķēt un izmantot atklātu uguni.

Ekstrudētā polistirola plāksnes ieteicams uzglabāt vēdināmās telpās. XPS plāksnes nedrīkst glabāt vienā telpā ar uzliesmojošiem vai gaistošiem produktiem. Šis produkts noārdās UV starojuma ietekmē. Pilnībā jāizvairās no saskares ar atklātu uguni.

UZSTĀDĪŠANA

Šķīdinātāju līmes saskarē ar XPS HOCH plāksnēm izraisa nevēlamu iedarbību; notiek XPS plākšņu iznīcināšana. Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai līmi var izmantot putu polistirola līmēšanai. Plāksnes, kas pakļautas UV starojuma iedarbībai, var sabojāties; tās obligāti jāpārklāj ar spilgtu UV starojumu necaurlaidīgu materiālu. Līmējot plāksnes, virsmai jābūt raupjai, lai uzlabotu plākšņu un līmes saķeri. Izmantojot produktu zemas temperatūras apstākļos, ir nepieciešams pietiekami liels atstarpes laukums starp plāksnēm, lai nodrošinātu pareizu izplešanos.

ATBILDĪBA

Šajā dokumentā ietvertā informācija ir tikai informatīvos nolūkos, tāpēc ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par tās saturu. Ražotājs iesaka transportēšanu un uzglabāšanu veikt saskaņā ar šo dokumentu, bet šo produktu lietošanu un pielietošanu ražotājs nekontrolē. Klients ir atbildīgs par atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

RAŽOTĀJS

HOCH Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Jana Pawła II 56,

83-422 Nowy Barkoczyn, Polija