

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA (DOP)
Saskaņā ar EU regulas Nr. 305/2011 pielikumu III
(Būvizstrādājumu regula)

produktam **ARDEX SK 100 W**
Nr. **70293**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **ETAG 022-2: Kategorija II**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Ruļļveida hidroizolācija mitro iekštelpu sienām un grīdām, kad temperatūra ir no + 5°C līdz + 40°C, zem sekojoša flīžu vai plākšņu seguma

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā.

Ardex GmbH
Friedrich-Ebart-Str. 45
58453 Witten - Germany

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kā paredzēts 12. panta 2. punktā:

Nav piemērojams.

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

Sistēma 2+

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Nav piemērojams.

8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
Notificēta pārbaudes institūcija **MATERIALPRÜFANSTALT FÜR DAS BAUWESEN BRAUNSCHWEIG** ar identifikācijas numuru **0761** veica sākotnējo uzņēmuma un ražošanas procesa kontroles pārbaudi un veic nepārtrauktu ražošanas procesa kontroles uzraudzību un novērtēšanu atbilstoši Sistēmai 2+, un izdeva

Ražošanas procesa kontroles Atbilstības sertifikātu
Nr. 0749-CPD-0249.

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Plaisu pārklāšana	Kategorija 3: 1,5 mm	ETAG 022-2
Adhezīvā stiprība	Kategorija 2: $\leq 0,3$ MPa	ETAG 022-2
Šuvju pārklāšana	Kategorija 2: ūdens necaurlaidīga	ETAG 022-2
Caurvadu ūdens necaurlaidība	Kategorija 2: ūdens necaurlaidīga	ETAG 022-2
Temperatūras noturība	Noturīga	ETAG 022-2
Ūdens necaurlaidība	Kategorija 2: $\geq 0,3$ MPa	ETAG 022-2
Izturība pret sārmiem	Kategorija 2: sārmu noturīga (50° C / 16 W)	ETAG 022-2

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

Nav piemērojams.

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:


ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Dr. Jörg W. Sieksmeier
Chef for F & U
Bernd Unterbrink
Afdelingsleder, F & U

Witten, 01.06.2013

(Izsniegšanas vieta un datums)